



#### 4. Dimensiones/Niveles de tolerancia

Grosor:	terminaciones en rampa:	30/10 mm (± 2 mm)
	terminaciones en esquineros:	30/10 mm (± 2 mm)
Largo/ancho:	terminaciones en rampa:	1000 x 250 mm (± 0,8 %)
	terminaciones en esquineros:	1000 x 250 mm (± 0,8 %)
Peso de la loseta:	terminaciones en rampa:	aprox. 4.4 kg
	terminaciones en esquineros:	aprox. 3.9 kg

#### 5. Test del producto

Resistencia al fuego:	E <sub>fl</sub> (B2)	(EN 13501-1)
Resistencia a la tracción:	mínimo 0.5 N/mm <sup>2</sup>	(EN ISO 1798)
Resistencia a la tensión:	mínimo 40 %	(EN ISO 1798)
Dureza:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Niveles de temperatura:	-30°C a 80°C	(test en fábrica)
Resistencia:	condicionado: ácidos y álcalis	(test en fábrica)
	resistente: agua salada	(DIN EN ISO 175)
Resistencia a la rotura por frío:	24h / -40° C, sin rotura	(test en fábrica)
Resistencia al frío:	5h / -30° C, sin grietas	(test en fábrica)

#### 6. Instalación

La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el pavimento **SPORTEC® style Terminaciones en rampa y esquineros**. La última versión de dichas recomendaciones para la instalación pueden descargarse en la página web de Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG.

Se recomienda que el estilo **SPORTEC® style Terminaciones en rampa y esquineros** con el adhesivo 2K-PU OTTOCOLL P83 (colores gris) o OTTOCOLL M500 (colores rojo) a adherirse, que se puede obtener directamente de nuestra empresa. Un cartucho de este adhesivo es suficiente para aprox. 3m de adhesive.



(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.  
La última versión de este documento está disponible en [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)